

999 4260 ARALDITE REPARATION, BARRE DE 50ML, PRISE EN 5 MIN



**Pâte epoxy haute performance pour colmater (fuites, fissures), souder (tuyauteries, plomberie), sceller (carrelage), réparer (meubles, outils) et fixer (patères, tringles) en intérieur et extérieur.**

**Attention** Pour métal, acier, zinc, aluminium, pierre, bois, terre cuite, verre, béton, brique, porcelaine, faïence, céramique, plâtre et plastiques rigides (sauf polyéthylène, polypropylène, Téflon®). Pour un résultat optimum, poncer les surfaces à encoller avec du papier de verre afin de les rendre plus rugueuses. L'assemblage est effectif au terme de 5 minutes, la prise définitive en 1 heure et la résistance maximale est obtenue après 72 heures.

**Application** Araldite® Réparation est une pâte époxy à 2 composants. Peut être poncée, percée, taraudée, peinte après séchage définitif (72 heures). Une fois la pâte malaxée (à l'air libre), elle adhère sur les surfaces humides et peut être appliquée sous l'eau. Ne subit ni retrait ni dilatation. Non conducteur. Haute résistance à l'arrachement, à l'humidité, aux huiles, produits chimiques, chocs et vibrations. Tenue en température : -40°C à + 120°C. **Stockage** A température ambiante et à l'abri de l'humidité, se conserve dans son emballage d'origine. **Nouveau** Emballage conçu pour le recyclage et formulation respectant l'environnement.

