

998 0415 MACHINE A AGRANDIR ET DIMINUER LES BAGUES BERGEON ref. 6830-22



Appareil à agrandir et resserrer les alliances  
Permet de resserrer les alliances avec dessins, guillochis, facettes, etc.  
Système à levier avec 1 enclume.

Dimensions :

- Base 190 x 150 mm.
- Hauteur totale 400 mm.
- Longueur du levier 290 mm.
- Poids : 12,10kg

L'appareil est livré avec : 22 bagues fendues en nylon numérotées de 1 à 22. Progression 0,5 mm, avec 2 supports réversibles, sur socle bois. 4 douilles de protection 6411-P.

Mode d'emploi :

1. Pour resserrer les anneaux avec guillochis, facettes etc. Choisir la bague fendue No 6830-BF-... en nylon correspondant au diamètre de l'anneau à resserrer. L'anneau doit reposer au fond de la bague. Placer la bague nylon dans le tasseau acier No 6830-SR-... correspondant (voir numérotation). Placer le tasseau et la bague sous l'enclume de la potence. Resserrer l'anneau en actionnant le levier de haut en bas. Retourner l'anneau et répéter l'opération. Lorsque, suite au rétrécissement de l'anneau, la bague nylon devient trop grande, alors choisir une bague plus petite, ainsi que le nouveau tasseau acier correspondant.

2. Pour resserrer les anneaux sans guillochis, facettes etc.  
Mêmes opérations que ci-dessus mais sans les bagues nylon. Il faut choisir le tasseau acier No 6830-TM- correspondant au diamètre de l'anneau de façon à ce que 1/3 environ de la hauteur de l'anneau dépasse le niveau du tasseau acier. Pour les anneaux larges, il est préférable de retourner plusieurs fois l'anneau dans le même tasseau plutôt que de vouloir trop resserrer à chaque pression.

3. Pour élargir l'anneau

Placer la douille de protection No 6411-P correspondante sur le cône de l'appareil, ensuite placer l'anneau sur la protection. Elargir l'anneau en actionnant le levier de haut en bas tout en tournant la bague sur le cône. Faire de même après avoir retourné l'anneau pour maintenir celui-ci cylindrique. Répéter plusieurs fois ces deux opérations pour obtenir le diamètre désiré. Pour placer le levier comme sur la figure 3 lui faire effectuer une rotation complète sur son axe.

1. Pour resserrer avec guillochis  
Zum Verengen mit Guillochis  
For tightening with designs  
Para estrechar con guilloquis



2. Pour resserrer sans guillochis  
Zum Verengen ohne Guillochis  
For tightening for designs  
Para estrechar sin guilloquis



3. Pour élargir  
Zum Erweitern  
For enlarging  
Para agrandar

