

**999 2263 REDRESSEUR ET MODULE GALVANOPLASTIE(COMBI 5 X 1L)
15A 220 V 50 ref. R.07102**

999 1374 REDRESSEUR 4x1L 4021B ref. R.07104



Caracteristiques

Appareils pour galvanoplastie avec minimum espace, grande versatilité et emploi aisé, particulièrement appropriées aux laboratoires de orfèvrerie, bijouterie, optique, odontotechnie, modelisme. Ces appareils peuvent effectuer tous les traitements de galvanoplastie comme dorure, rhodiage, argenture, nickelage, cuivrage, électropolissage et dégraissage électrolytique.

Les machines COMBI sont réalisées en acier verni à chaud et ont bacs en verre borosilicate Pirex, plan de travail en P.V.C. anti-acide et couvercle de protection en plexiglas.

Le tableau de commande est équipé de:

- thermostat 0-120° C pour la température des bacs chauffés;

- timer 0-60 sec. avec sélecteur manuel automatique;

- variateur de tension 0-15 Volt;

- Voltmètre et Ampèremètre analogiques;

- Voyantes de contrôle et fusibles de protection pour tous les fonctions.

COMBI vient fourni avec bain de dégraissage électrolytique, anodes en acier inox et titane platine et câble avec porte-objets. Sur demande sont disponibles les divers bain et anodes et le kit pour le travail stylogalvano formée de pince en acier inox et stylo avec contact en platine.

Dati Tecnici / Technical Features / Caracteristiques Techniques / Caracteristicas Tecnicas / Technische Merkmalen

		COMBI	COMBI 2	COMBI 25
Modello / model		R.007102	R.007104	R.007106
Articolo / item				
Contenitori / tanks	nr.	5 x Lt. 1,0	4 x Lt. 2,0	4 x Lt. 2,0
Voltaggio monofase / single-phase voltage		Volt/Hz. 220/50 Watt 250	220/50 Watt 250	220/50 Watt 400
Riscaldamento / heating		W. 150	150	150
Corrente continua / direct current		max Amp. 15	15	25
Dimensioni / size		cm. 65 x 37 x 40 h.	65 x 37 x 40 h.	65 x 37 x 40 h.
Peso / weigh		kg. 21	23	26