

**999 2263 REDRESSEUR ET MODULE GALVANOPLASTIE(COMBI 5 X 1L)
15A 220 V 50 ref. R.07102**

999 1374 REDRESSEUR 4x1L 4021B ref. R.07104



Caracteristiques

Apareils pour galvanoplastie avec minimum espace, grande versatilité et emploi aisé, particulièrement appropriées aux laboratoires de orfèvrerie, bijouterie, optique, odontotechnie, modelisme. Ces appareils peuvent effectuer tous les traitements de galvanoplastie comment dorure, rhodiage, argenturen, nikelage, cuivrage, electropolissage et degreissage electrolitique.

Les machines COMBI sont realisées en acier verni à chaud et ont bacs en verre borosilicate Pirex, plan de travail en P.V.C. anti-acide et couvercle de protection en plexiglas.

La tableu de commande est équipé de:

- thermostat 0-120° C pour la temperature des bacs chauffés;

- timer 0-60 sec. avec selecteur manual automatique;

- variateur de tension 0-15 Volt;

- Voltmètre et Ampèremètre analogiques;

- Voyantes de controle et fusibles de protection pour tous les fonctions.

COMBI vient fourni avec bain de dégraissage électrolitique, anodes en acier inox et titanie platiné et cable avec porte-objets. Sur demande sont disponibles les divers bain et anodes et le kit pour le travail stylogalvano formée de pince en acier inox et stylo avec contact en platine.

Dati Tecnici / Technical Features / Caracteristiques Techniques / Caracteristicas Tecnicas / Technische Merkmalen

Modello / model		COMBI	COMBI 2	COMBI 25
Articolo / item		R.007102	R.007104	R.007106
Contenitori / tanks	nr.	5 x Lt. 1,0	4 x Lt. 2,0	4 x Lt. 2,0
Voltaggio monofase / single-phase voltage	Volt/Hz.	220/50 Watt 250	220/50 Watt 250	220/50 Watt 400
Riscaldamento / heating	W.	150	150	150
Corrente continua / direct current	max Amp.	15	15	25
Dimensioni / size	cm.	65 x 37 x 40 h.	65 x 37 x 40 h.	65 x 37 x 40 h.
Peso / weigh	kg.	21	23	26