

999 3001 LUNETTE DE SECURITE BOLLE AXIS REF S121205 INCOLORE ref. S121205



LUNETTES DE SECURITE DE LA MARQUE BOLLE SAFETY MODELE AXIS - L'INSPIRATION SPORTIVE



- Protection supérieure
- Face inclinable
- Branches TIPGRIP anti-glisse
- Nez anti-glisse réglable
- Anti-statique
- Le produit est bien conforme aux normes Européennes CE : EN 166F
- Version Incolore
- Marquage oculaires : 2-1,2 1 FT CE
- Marquage monture : EN166 FT CE
- Traitement : anti-rayures/anti - buée

MARQUAGES DES OCULAIRES

Symboles pour la classe optique :

1. Travaux continus

Symboles de résistance mécanique :

F. Impact à faible énergie, résiste à une bille de 6 mm et de 0,86 g à 45 m/s. Protection maximum pour les lunettes à branches.

T. La lettre T, immédiatement après le symbole de résistance mécanique, autorise l'utilisation pour les particules lancées à grande vitesse à température extrême.

Autres symboles :

CE Norme européenne  Identification fabricant

TECHNOLOGIES

CONTRAST

Un traitement dégradé révolutionnaire pour le confort des yeux à long terme. B-Contrast est particulièrement adapté aux porteurs de lunettes de protection incolores.

B-Contrast filtre 99,99 % des UVA/UVB jusqu'à 400 nm et plus de 30 % de la lumière bleue.

MARQUAGES DE LA MONTURE

EN 166 : garantie de résistance minimale de la protection aux risques courants (chute de la protection sur le sol, vieillissement à la lumière, exposition à la chaleur, corrosion etc.).

F. Impact à faible énergie, résiste à une bille de 6 mm et de 0,86 g à 45 m/s. Protection maximum pour les lunettes à branches.

T. La lettre T, immédiatement après le symbole de résistance mécanique, autorise l'utilisation pour les particules lancées à grande vitesse à température extrême.

CE Norme européenne  Identification fabricant

Les certificats d'homologation des produits Bollé Safety aux normes CE sont envoyés sur simple demande.

STOCKAGE ET NETTOYAGE

SOIN : Les oculaires doivent être nettoyés régulièrement. Bollé Safety recommande de n'utiliser que les solutions optiques B-Clean.

ENTRETIEN : Les oculaires piqués, rayés ou endommagés doivent être remplacés par les produits complets d'origine. Si la monture est abîmée, remplacer également tout l'article. Après chaque utilisation, il est recommandé de conserver les lunettes ou le masque de protection dans un étui microfibre ou un étui semi-rigide.

STOCKAGE : Tous les produits doivent être stockés dans un environnement sec et propre.

CONDITIONNEMENT ET GENCOD EAN13

	AXPSI	AXPSF	AXCONT
Sachet plastique individuel	3860740002923	3860740002930	3860740002947
Boîte de 10 paires de lunettes de sécurité	3860740102920	3860740102937	3860740102944
Carton de 300 paires de lunettes de sécurité	3860740202927	3860740202934	3860740202941

CARACTERISTIQUES

OCULAIRES	PC - 2,4 mm - Galbe 10,5
MONTURE	PC
BRANCHES	PC + TPR
TRESSE	Non applicable
MOUSSE	Non applicable
FACE DE RECHANGE	Non