FICHE TECHNIQUE

FT 999 3449-FRA_09-2014

999 3449 ARALDITE SPECIAL METAL, PACK DE 2 TUBES DE 15ML, PRISE EN 5 MIN



Colle haute performance à prise rapide recommandée pour le collage, la réparation, la fixation d'objets métalliques (plomberie, tuyauterie, pot d'échappement, carosserie, portail ...)

Attention Pour la plupart des métaux comme le fer, l'aluminium, l'acier, l'inox, le cuivre ... Pour un résultat optimum, poncer les surfaces à encoller avec du papier de verre afin de les rendre plus rugueuses. Durant le temps de séchage, maintenir en contact les surfaces encollées (à l'aide d'un serre joint, ruban adhésif ...) pendant 1 heure. Compter 4 heures pour atteindre la solidité définitive.

Application Araldite® Métal est une colle époxy à 2 composants à prise rapide. Peut être poncé, percé, peint après durcissement. Ne rouille pas. Les éléments collés peuvent être repositionnés pendant 4 minutes et l'assemblage est manipulable après 1 heure. Pleine solidité après 4 heures. Haute résistance à l'arrachement, à l'humidité, aux huiles, produits chimiques, chocs et vibrations. Tenue en température : -30°C à +65°C. **Stockage** A température ambiante et à l'abri de l'humidité, se conserve dans son emballage d'origine. **Nouveau** Emballage conçu pour le recyclage et formulation respectant l'environnement.

