

# Fiche Technique

## LUXOR® Orange



**DESIGNATION :** Pâte à polir solide LUXOR ® ORANGE

**APPLICATIONS :** Pâte de super finition pour métaux précieux, cuivreux, laques, résines, inox

**CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES :** Pâte solide de couleur orange

**COMPOSITION :** Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> et liants. Matières premières d'origine animale : Oui

**SUPPORTS D'APPLICATION RECOMMANDÉS :** Disques coton techniques de type :


- Toile LAG
- Toile STV
- Flanelle MOC2

**CONDITIONNEMENTS :**


- Sous gaine plastique Ø 30 x 80 mm (poids : 110 gr)
- En kit

**COMMENTAIRES :** L'utilisation de LUXOR ® ORANGE succède à une opération de polissage fin réalisable avec une pâte de type LUXOR ® JAUNE ou BLANCHE.


**GRANULOMETRIE (microns)**



**COUPE**



**BRILLANCE**



### LES POINTS CLEFS :

- Pâte de super finition de grande polyvalence, haut de gamme
- Brillance optimale sur toutes les matières
- Forte proportion d'abrasifs calibrés
- Pâte sèche, nettoyage facilité

Cette fiche technique a pour but d'informer le lecteur sur les propriétés et applications de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés à tout moment. Il appartient à notre clientèle de vérifier que la présente fiche n'a pas été remplacée ou modifiée par une édition plus récente.