

KERN PCJ 6000-1M

KERN

Balance de précision avec mémoire alibi et homologation en option



Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Balance de laboratoire
Groupe de produit	Balance de précision
Famille de produits	PCJ

Système de mesure

Type de construction de la balance	Balance à une plage
Système de pesée	Jauge de contrainte
Portée [Max]	6000 g
Lecture [d]	0,1 g
Reproductibilité	0,1 g
Linéarité	± 0,3 g
USP Pesée minimale ($k = 2$, $U = 0.1\%$)	200 g
Poids minimal [Min]	5 g
Résolution	60.000
Plage de tare	6000 g
Possibilités d'ajustage	Ajustement avec poids interne (manuel)
Points d'ajustage possibles	2 kg; 6 kg
Ajustage automatique - Écart de température standard	2 °C
Ajustage automatique - Intervalle de temps standard	8 h
Temps de stabilisation	3 s
Temps de préchauffage	120 min
Charge excentrée à 1/3 [Max]	0,3 g
Unité préréglée	g
	kg
	g
	gn
Unités de mesure	dwt

tl (Tw)
 tl (HK)
 ozt
 tl (Singap, Malays)
 ct
 mo
 lb
 oz
 ffa
 m

Unités (si l'appareil est évalué en termes de conformité)

kg
g

Évaluation de la conformité possible

✓

Cellule de pesée type de construction

aluminium IP65 revêtement silicone

Écran

Écran type	LCD
Écran type	LCD
Écran rétroéclairage	oui
Écran taille	89×30 mm
Écran segments	7
Écran hauteur de chiffres	21 mm
Langues de l'interface utilisateur	Anglais Langage symbolique

Forme de construction

Dimensions boîtier (L×P×H)	163×245×80 mm
Dimensions complètement assemblé (L×P×H)	163×245×80 mm
Dimensions surface de pesée (L×P)	150×170 mm
Dimensions surface de pesée	150×170 mm
Matériau boîtier	plastique
Matériau plateau de pesée	inox
Matériau plateforme	Acier inoxydable
Matériau boîtier de l'écran	Plastiques
Matériau capteur(s) de charge	aluminium
Niveau à bulle	✓
Vis de nivellement réglables	✓
Fixation de transport - couple de serrage	0,1 Nm

Fonctions

Fonction de mémoire de somme	✓
Niveau de formule / de sommation	Rez A (Netto-Total)
Détermination de pourcentage	✓
Pesée de tolérance	✓

KERN PCJ 6000-1M

KERN

Balance de précision avec mémoire alibi et homologation en option

Pesée de tolérance - type de signal	acoustique optique	EURO UK US CH
Pesage de charges suspendues	Crochet (inclus dans la livraison)	
Mémoire alibi	interne sur mémoire	
Mémoire alibi - nombre d'emplacements de mémoire	250.000	
Fonction de calcul de la valeur moyenne en cas de conditions de pesée instables	✓	
Fonction Standby	✓	
Fonction comptage	✓	
Résolution de comptage (Conditions de laboratoire)	30.000	
Possibilité de saisir le poids de comptage de référence	✓	
Poids minimale par pièce au comptage (laboratoire)	200 mg	
Poids minimale par pièce au comptage (normal)	2 g	
Quantité de référence	5, 10, 20, 50, free, Input	
Protection IP - écran	non protection IP	
Fonction mémoire	✓	
Mémoire - taille totale	0,016 GB	
	5 min	
	2 min	
Auto-Off intervalle(s) en fonctionnement sur piles/batteries	1 min	
	30 min	
	60 min	
	30 sec	
Auto-Off intervalle(s) en fonctionnement sur bloc d'alimentation	off	
Fonction de tare	manuellement (plusieurs fois)	
Nombre de touches pour l'utilisation	5	
Interface		
Interfaces	RS-232 (en option) Bluetooth (en option) Ethernet (en option) USB-Device (en option) KUP WiFi (en option)	
EasyTouch (ET) - Compatibilité	vollständig	
Alimentation en énergie		
Alimentation fourni	Unité d'alimentation électrique	
Bloc d'alimentation type	Bloc d'alimentation	
Blocs d'alimentation / adaptateurs		
Bloc d'alimentation / adaptateur pour les pays - compris dans la livraison		
Bloc d'alimentation / adaptateur pour les pays - en option		
Tension d'entrée bloc d'alimentation / électricité [Max]	100 V - 240 V AC, 50 / 60 Hz	
Tension d'entrée bloc d'alimentation / courant [Max]	5,9V, 1A	
Type de pile/accu	Li-Ion	
Pile	4×1.5 V AA	
Connexion de la batterie	Borniers à fiches	
Pile temps de chargement	20 h	
Pile capacité	220 mAh	
Pile tension	3 V	
Batterie autonomie - avec rétroéclairage	24 h	
Batterie autonomie - sans rétroéclairage	48 h	
Batterie temps de chargement	8 h	
Batterie en option	Batterie en option - interne	
Conditions environnementales		
Température ambiante [Min]	15 °C	
Température ambiante [Max]	35 °C	
Humidité atmosphérique [Max]	80 %	
Homologation		
Sigle CE	✓	
Possibilité d'évaluation de la conformité en usine	✓	
Classe de précision	II	
Échelon de vérification [e]	1 g	
Services		
Numéro d'évaluation de la conformité (homologacion)	965-217	
Numéro d'article pour étalonnage DAkkS	963-128	
Numéro d'article pour certificat de conformité	969-517	
Emballage & expédition		
Délais de livraison	1 d	
Dimensions emballage (L×P×H)	235×365×175 mm	

KERN PCJ 6000-1M

KERN

Balance de précision avec mémoire alibi et homologation en option


Poids net	2,7 kg
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	2,8 kg
Poids brut env.	3,4 kg
Poids d'expédition	3,38 kg

Pictogrammes

STANDARD



OPTION



FACTORY

